

Produktbeskrivning

ARTIKELNR: NB8856-AR



Modellnamn: Amber

Hustyp: knuttimrad 1,5-plan, valfri virkestjocklek 60 eller 90 mm (väggar)

Längd: 8,8 m

Bredd: 5,6 m

Höjd: 4,7 m

Byggyta: 49,5 kvm

Takyta: ca 83 kvm

Taklutning: 32° (valfri)

Takets bärighet: ca 250 kg/kvm

Stomme: Planhyvlade och knuttimrade väggprofiler 60 x 130 eller 90 x 130 mm

Golv: 28 mm fint hyvlade på golvbjälkar 60 x 140/160/180 mm

Tak: 19 mm x 100 mm fint hyvlad råspont på takåsar 60 x 140/160/180 mm

Material (trä): senvuxen nordisk gran, obehandlat och omålat virke

Fönster & dörrar

Öppningsbara fönster: 2-glas isolerglasfönster med spröjs (beroende på val)

2 st. dubbelfönster 1400 x 1000 mm, 1 st. fönster med spröjs 1000 x 760 mm, 2 st. fönster 600 x 600 mm. Entrédörr (med/utan glas): 900 x 2000 mm, inkl. lås, trycke, nycklar, isolerglas med spröjs, 1 st

Dubbeldörr/glas: 1400 x 2000 mm, Innerdörrar: 2 st. 900 x 2000 mm inkl. lås och handtag

Trappstege till loftet: 1st ingår. Ingår ej: Takbeklädnad, isolering, skruv och spik

Planlösning (se exempel på ritning) - Byggyta: 49,5 kvm, Boyta: ca 62 kvm, 46+16 kvm (loft), Storstuga: ca 32 kvm, Kök/rum: ca 8,5 kvm, WC: ca 5 kvm, Sovrum: ca 8,5 kvm, Sovloft: ca 16 kvm (loftets fria maxhöjd i mitten är ca 2 m), Takhöjder: Storstuga ca 4,3 m. WC/Kök/sovrum ca 2,1 m

Tillval: Farstukvist, takkupa, extra timmervarv (pris beroende på tjocklek 60 och 90 mm och antal (väljs vanligtvis om man skall isolera taket invändigt, för extra takhöjd), grövre takåsar, golvbjälklag, runda fönster 600 vs 800 mm i diameter, 2-iso/glas, öppningsbart. Extra fönster, dörrar, dubbeldörrar mm
Alt 3-glas fönster

Förpackning (ca-mått): Paket 1: L 6000 mm x B 1200 mm x H 900 mm, Paket 2: Mått L 6000 mm x B 1200 mm x H 300-900 mm. Paket 3: Mått L <6000 mm x B 1200 mm x H 300-900 mm

Total ca-vikt: ca 6300 / 7900 kg

FÖR RITNINGAR, PLINTPLAN, ANPASSNINGAR, BILDER, TILLVAL & FRÅGOR – kontakta oss